

BROCHA NYLON DE 5"

Con la brocha Tumi 5", aplica pintura de forma uniforme y sin marcas. Su diseño ergonómico brinda comodidad en cada uso.

PRODUCTO

Brochas para pintar con filamentos sintéticos

La Brocha Tumi Tradicional está elaborada con filamentos de nylon de alta resistencia especialmente para esta categoría de productos. Estos filamentos afilados y horquillados están mezclados entre diámetros y tamaños para aumentar la carga de pintura. Al aplicarla logra un acabado uniforme. La mínima absorción de humedad del nylon permite que sus características originales se mantengan con el tiempo y no se deformen. Poseen una alta resistencia a los solventes y a la abrasión. Cuentan con mango ergonómico de madera.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Filamentos	100% Nylon cónico de DuPont® afilados y horquillados
Adhesión de filamentos	Con pegamento epóxico de alta resistencia
Virota	Metálica niquelada
Mango	Madera pintada
Color de los filamentos	Negro
Color del mango	Fragmentado rojo, blanco y azul oscuro

Desempeño del Filamento*

Resistencia a los solventes	Resistente a todos los solventes como thinner, aguarrás, diluyentes especiales, alcohol; hidrocarburos, tales como gasolina, benceno, nafta, tolueno, querosene; detergentes, metanol, etanol, entre otros.
Absorción de humedad	Humedad relativa: 50% - Absorción 1.4% Humedad relativa: 100% - Absorción 3.0%
Resistencia a la abrasión	Desgaste comparado con el estado original del filamento después de un ensayo mecánico de fricción continua de 5 horas sobre una superficie con lija grano 40. Desgaste del filamento: 0.45mm (0.65%)
Resistencia a la temperatura	No afectados en períodos continuos hasta 65°C (149 °F) Punto de fusión aproximadamente a 212 °C (412 °F)

*Datos obtenidos de ensayos propios y de información de nuestros proveedores

Medidas

Código	Medida (A)	Espesor (B)	Largo del filamento (C)	Cont.	Caja	Caja Máster	EAN
014001	1/2" (12.70mm)	1/4" (6.35mm)	1 3/4" (44.45mm)	Docena	6.0	60	7750633342819
014002	3/4" (19.05mm)	1/4" (6.35mm)	1 3/4" (44.45mm)	Docena	5.0	50	7750633342826
014003	1" (25.40mm)	1" (25.40mm)	1 3/4" (44.45mm)	Docena	3.0	30	7750633342833
014004	1 1/2" (38.10mm)	3/8" (9.53mm)	1 3/4" (44.45mm)	Docena	2.0	20	7750633342840
014005	2" (50.80mm)	1/2" (12.70mm)	2" (50.80mm)	Docena	2.5	25	7750633342857
014006	2 1/2" (63.50mm)	1/2" (12.70mm)	2 1/4" (57.15mm)	Docena	2.0	20	7750633342864
014007	3" (76.20mm)	9/16" (14.29mm)	2 1/4" (57.15mm)	Docena	1.5	15	7750633342871
014008	4" (101.60mm)	3/4" (19.05mm)	2 3/4" (69.85mm)	Docena	0.5	5	7750633342888
014009	5" (127.00mm)	3/4" (19.05mm)	2 3/4" (69.85mm)	Docena	0.5	5	7750633342895
014010	6" (152.40mm)	3/4" (19.05mm)	3" (76.20mm)	Docena	0.5	5	7750633342901

