


CALAMINA ZINCADA ONDULADA NATURAL



Norma Técnica

ASTM A653 TIPO B / JIS G 3302/94 SGCH Full Hard

Presentación

Paquetes de 2 a 3 toneladas.

Uso

Cobertura de casas, almacenes, etc.

CARACTERÍSTICAS

Plancha de acero zincada por inmersión en caliente, acanalada en forma de ondas conformados en frío.

DIMENSIONES mm.			Recubrimiento de Zinc (gr/m ²)
Espesor	Ancho (mm.)	Largo (mm.)	
0.14	800	3600	90
0.18	800	3600	90
0.20	800	3600	90
0.22	800	3600	90
0.25	800	3600	90
0.30	800	3600	90

Propiedades Mecánicas

Límite de Fluencia (mín.)	2090 - 3140 Kg/mm ²
Alargamiento mín. en 2"	20%

Composición Química

Carbono	0.02 - 0.15%
Manganeso	0.60% máx.
Fósforo	0.03% máx.
Azufre	0.035% máx.

Revestimiento de Zinc

Mínimo 90/cm² (total en ambas caras)

Tolerancias Dimensionales. NORMA

Espesor:	+/- 0.02mm
Ancho:	+/- 25mm
Largo:	+ 15mm / - 8mm