

LACA SELLADORA CLÁSICA 1 GALÓN PARACAS

DESCRIPCIÓN, VENTAJAS Y USOS

- ☑ Producto formulado a base de nitrocelulosa, aditivos plásticos y metálicos, presentando como características principales: Excelente rendimiento, rápido secado, fácil y suave de lijar, buena adhesión, dureza y flexibilidad.
- ☑ Se usa como sellador de poros y vetas de la madera

DATOS FÍSICOS

Acabado Satinado con buena nivelación
Color Caramelo
Componentes Uno
Sólidos en Volumen $27 \pm 2 \%$
Peso por Galón $3.69 \pm 0.1 \text{ kg}$
Espesor de Película Seca 2.0 – 3.0 mils por capa
Número de Capas 3 a 4
Diluyente Thinner Doble Acción 4x4 Paracas
Relación de dilución en volumen Laca : Diluyente
Espátula Ninguna
Mota 1 : 1
Pistola 1 : 3
Rendimiento teórico 24 – 30 m² / gal. a 1.5 mils seco
Limpieza de Equipos Thinner NC 128 Paracas

PREPARACION DE SUPERFICIE

- ☑ La superficie debe estar completamente seca y lisa, libre de polvo, grasa y de cualquier agente contaminante que pueda interferir en la buena adhesión del producto.
 - ☑ Si se desea se puede aplicar sobre superficie teñida.
- La duración de la pintura depende del grado de preparación de la superficie.

METODO DE APLICACION

- ☑ Pistola de aire convencional, espátula y/o mota.

TIEMPOS DE SECADO a 21°C (ASTM D1640) CONDICIONES DE APLICACIÓN

Al tacto 15 minutos A temperaturas entre 10°C y 49°C.
Al tacto duro 2 horas A Humedad Relativa menor a 85%.

PROCEDIMIENTO DE APLICACION

1. Verifique que se disponga de la laca y el diluyente recomendado.
2. La espátula, mota o pistola a usar deben encontrarse limpias y en buen estado.
3. Destape el envase y mediante una paleta agítela hasta homogeneizarla.
4. Diluya la laca de acuerdo al método de aplicación a utilizar.
5. Para el pintado con equipo, aplicar una capa delgada y uniforme, no recargar demasiado.
6. Después de 01 hora de secado, uniformizar la superficie gradualmente con lijas Nro. 220 – Nro. 400 para el acabado.
7. Aplique dos capas o más si es necesario.

DATOS DE ALMACENAMIENTO

- ☑ Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 12 meses, si se almacena bajo techo y en envase lleno y cerrado.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- ☑ El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud.
- ☑ No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad personal y ambiental. Esta debe incluir una adecuada ventilación, iluminación a prueba de explosión, vestimentas adecuadas, lentes, guantes, máscaras para vapores orgánicos.

