

LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC



Lubricante para Empalmes

De tubos y accesorios con unión flexible

- Lubricante de origen vegetal, destinado para la instalación de tuberías de PVC-U con sistema UF. Compatible con las juntas elásticas de tuberías, por su baja alcalinidad que facilita su instalación.

Producto inocuo, no corrosivo ni inflamable.

No es adecuado para actuar como sellante o adhesivo, únicamente facilita el ensamblaje debido a su poder lubricante. Se elimina fácilmente de las superficies sobre las que se ha aplicado. Soluble en agua.

Características:

- Aspecto físico: Pasta viscosa
- Color: Marrón Claro
- Olor: Grasa Saponificada
- pH: 8
- Densidad relativa: 1.000 gr/cc (min) - 1,1500 gr/cc (max)
- Hidrosolubilidad: Soluble 100% en agua
- Viscosidad: 80,000 cst (min) - 100,00 cst (max)
- Ácido Graso: 1,0100% (min) - 1,200% (max)

Ventajas:

- Evita el deterioro del anillo como resecamiento, agrietamiento y posibles filtraciones.
- No corrosivo, no inflamable, no volátil.
- No corrosivo, no inflamable, no volátil.
- Compatible con juntas elásticas.
- No produce efectos secundarios en plásticos y caucho.
- Densidad y viscosidad óptima para mayor tiempo al momento de realizar el empalme.
- No genera crecimiento bacteriano.